

Neustrukturierung der Schemasets

Durch eine Neustrukturierung der Schemasets für die Übermittlung via EDA werden die Prozesse als Schemaset abgebildet (im Unterschied zu der bisherigen Vorgangsweise, bei der die Schemasets nach verwendeten Übertragungsschemen zusammengefasst sind).

Prozess	Version	MessageCode	Beschreibung	Datenstruktur Schema	Schemasets	Schemasets NEU
MD_CHG_CP	03.00	AENDERUNG_CP	Stammdatenänderung - Namensänderung	MasterData_01p20	masterdata01p20	MD_CHG_CP_01.00
MD_CHG_CP	03.00	ABLEHNUNG_CP	Ablehnung	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_CP_01.00
MD_CHG_CP	03.00	ANTWORT_CP	Antwort positiv	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_CP_01.00
MD_CHG_DA	03.00	AENDERUNG_DA	Stammdatenänderung - Änderung der Lieferadresse	MasterData_01p20	masterdata01p20	MD_CHG_DA_01.00
MD_CHG_DA	03.00	ABLEHNUNG_DA	Ablehnung	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_DA_01.00
MD_CHG_DA	03.00	ANTWORT_DA	Antwort positiv	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_DA_01.00
MD_CHG_PD	03.00	AENDERUNG_PD	Stammdatenänderung - Änderung Zählpunktaten	MasterData_01p20	masterdata01p20	MD_CHG_PD_01.00
MD_CHG_PD	03.00	ABLEHNUNG_PD	Ablehnung	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_PD_01.00
MD_CHG_PD	03.00	ANTWORT_PD	Antwort positiv	CPNotification_01p13	cpnotification01.15	MD_CHG_PD_01.00

Dadurch wird es einmalig einen Anpassungsaufwand bei den Schnittstellen zu EDA geben.

Beispiel für die Antwort auf die Anforderung einer Namensänderung

Webservices

```
<Payload>
  <MessageMetaData>
    <DocumentInfo MessageName="ANTWORT_VDC" TestFlag="Production">
      <DTDVersionNumber>01.00</DTDVersionNumber>
      <DTDSet>MD_CHG_CP01.00</DTDSet>
    </DocumentInfo>
  </MessageMetaData>
  <Message> </Message>
</Payload>
```

Hotfolder

Die Schemasets-Information kann in die XML-Datei aufgenommen werden:

Das optionale Attribut xsi:schemaLocation enthält die Information, wo das Schema abgelegt ist. Findet ein Parser unter dieser Adresse ein Schema, kann die Nachricht gegen dieses verprobt werden – wenn nicht, passiert nichts. Daher kann das Attribut – im Markt abgestimmt – auch zweckentfremdet werden

Diese Schemalocation wird nach Abstimmung mit Ponton in die „Markprozesse Gesamtdefinition“ aufgenommen.

Die XML-Nachricht für würde folgendermaßen aussehen (Prozess MD_CP_CP MessageCode ANTWORT_CP):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CPNotification xmlns="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13"
  xmlns:ct="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/common/types/01p20"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13
  http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_CP/01.00/ANTWORT_CP">
  <MarketParticipantDirectory SchemaVersion="01.13" DocumentMode="PROD" Duplicate="false">
    <ct:RoutingHeader>
```